

OPTIMA

4644-1C



Коллекция врезных светильников позволяет регулировать цветовую температуру в трёх вариантах: 3000K, 4000K и 6500K. Благодаря переключателю, расположенному на корпусе светильника, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант в момент монтажа. Светильники Optima обладают функцией диммирования для регулировки яркости освещения. Споты доступны в трех размерах, что в сочетании с простым монтажом делает их универсальными для любых интерьеров. Степень защиты IP44 позволяет использовать их в помещениях с высокой влажностью.



Бренд	Favourite
Диаметр, мм	86
Макс. Высота, мм	30
Основной источник света,	1
Количество ламп	
Основной источник света, тип цоколя	LED
Основной источник света,	5
Мощность лампы, Вт	
Основной источник света,	да
Комплектация лампами	
Материал арматуры	металл
Степень защиты, IP	44
Площадь освещения, кв.м.	3
Цветовая температура максимальная, К	6500
Световой поток максимальный, LM	460
Пульт	нет
Выключатель	Нет
Диммер	Да
Диаметр врезного отверстия, мм	69
Глубина встройки, мм	29
Доп. источник света,	Нет
Комплектация доп лампами	
Цветовая температура минимальная, К	3000
Световой поток минимальный, LM	420
Индекс цветопередачи	>90
Вид рассеивателя	экран
Форма рассеивателя	круглый
Возможность использования универсальных креплений	Нет
Возможность замены ламп	Нет
Подходит для натяжных потолков	Да
Цвет арматуры	белый
Крепление	пружина

Цена: 1 200 руб.